

DIN ISO 3771-1 Tolleranze O-Ring

Diametro interno (diametro in mm)

da	a	tolleranza	da	a	tolleranza	da	a	tolleranza
1,80	2,79	± 0,13	67,00	68,99	± 0,59	218	223,99	± 1,67
2,80	4,86	± 0,14	69,00	70,99	± 0,61	224	229,99	± 1,71
4,87	6,69	± 0,15	71,00	72,99	± 0,63	230	235,99	± 1,75
6,70	8,75	± 0,16	73,00	74,99	± 0,64	236	242,99	± 1,79
8,76	10,59	± 0,17	75,00	77,49	± 0,66	243	249,99	± 1,83
10,60	11,79	± 0,18	77,50	79,99	± 0,67	250	257,99	± 1,88
11,80	14,99	± 0,19	80,00	82,49	± 0,69	258	264,99	± 1,93
15,00	16,99	± 0,20	82,50	84,99	± 0,71	265	271,99	± 1,98
17,00	17,99	± 0,21	85,00	87,49	± 0,73	272	279,99	± 2,02
18,00	21,19	± 0,22	87,50	89,99	± 0,75	280	289,99	± 2,08
21,20	22,39	± 0,23	90,00	92,49	± 0,77	290	299,99	± 2,14
22,40	24,99	± 0,24	92,50	94,99	± 0,79	300	306,99	± 2,21
25,00	25,79	± 0,25	95,00	97,49	± 0,81	307	314,99	± 2,25
25,80	27,99	± 0,26	97,50	99,99	± 0,83	315	324,99	± 2,30
28,00	29,99	± 0,28	100	102,99	± 0,84	325	334,99	± 2,37
30,00	31,49	± 0,29	103	155,99	± 0,87	335	344,99	± 2,43
31,50	32,49	± 0,31	106	108,99	± 0,89	345	354,99	± 2,49
32,50	34,49	± 0,32	109	111,99	± 0,91	355	364,99	± 2,56
34,50	35,49	± 0,33	112	114,99	± 0,93	365	374,99	± 2,62
35,50	36,49	± 0,34	115	117,99	± 0,95	375	386,99	± 2,68
36,50	37,49	± 0,35	118	121,99	± 0,97	387	399,99	± 2,76
37,50	38,69	± 0,36	122	124,99	± 1,00	400	411,99	± 2,84
38,70	39,99	± 0,37	125	127,99	± 1,03	412	424,99	± 2,91
40,00	41,19	± 0,38	128	131,99	± 1,05	425	436,99	± 2,99
41,20	42,49	± 0,39	132	135,99	± 1,08	437	449,99	± 3,07
42,50	43,69	± 0,40	136	139,99	± 1,10	450	461,99	± 3,15
43,70	44,99	± 0,41	140	144,99	± 1,13	462	474,99	± 3,22
45,00	46,19	± 0,42	145	149,99	± 1,17	475	486,99	± 3,30
46,20	47,49	± 0,43	150	154,99	± 1,20	487	499,99	± 3,37
47,50	48,69	± 0,44	155	159,99	± 1,24	500	514,99	± 3,45
48,70	49,99	± 0,45	160	164,99	± 1,27	515	529,99	± 3,54
50,00	51,49	± 0,46	165	169,99	± 1,31	530	544,99	± 3,63
51,50	52,99	± 0,47	170	174,99	± 1,34	545	559,99	± 3,72
53,00	54,49	± 0,48	175	179,99	± 1,38	560	579,99	± 3,81
54,50	55,99	± 0,50	180	184,99	± 1,41	580	599,99	± 3,93
56,00	57,99	± 0,51	185	189,99	± 1,44	600	614,99	± 4,05
58,00	59,99	± 0,52	190	194,99	± 1,48	615	629,99	± 4,13
60,00	61,49	± 0,54	195	199,99	± 1,51	630	649,99	± 4,22
61,50	62,99	± 0,55	200	205,99	± 1,55	650	669,99	± 4,34
63,00	64,99	± 0,56	206	211,99	± 1,59	670	689,99	± 4,46
65,00	66,99	± 0,58	212	217,99	± 1,63	690	1200,00	± 0,65%

Corda "spessore" (corda in mm)

spessore	tolleranza	spessore	tolleranza	spessore	tolleranza	spessore	tolleranza
1,00	± 0,08	2,50	± 0,08	4,00	± 0,10	7,00	± 0,15
1,50	± 0,08	2,62	± 0,08	4,50	± 0,10	8,00	± 0,18
1,60	± 0,08	2,70	± 0,09	5,00	± 0,13	8,40	± 0,18
1,78	± 0,08	3,00	± 0,09	5,30	± 0,13	9,00	± 0,20
1,90	± 0,08	3,50	± 0,10	5,70	± 0,15	9,50	± 0,20
2,00	± 0,08	3,53	± 0,10	6,00	± 0,15	10,00	± 0,20
2,40	± 0,08	3,60	± 0,10	6,99	± 0,15	>10,00	± 1,8 %